

- basierend auf phtalatreien oder phtalathaltigen Weichmachern oder Weichmacher, die konform zur Spielzeugnorm bzw. für den indirekten Lebensmittelkontakt geeignet sind
- Viskosität ist einstellbar
- hohe Farbstärke
- Präparationen basierend auf organischen und anorganischen Pigmenten
- Echtheiten bzw. Beständigkeiten (z.B. Licht, Wetter oder Temperatur) der Präparationen sind in verschiedenen Echtheitsgraden verfügbar

Bevorzugte Anwendungen:

Bauindustrie: PES-Gel-Coat, Acryl-Platten für Sanitärzwecke (Badewannen, Waschbecken usw.), Hausbau (Dach) und Lärmschutz an Autobahnen, Fensterbänke

Bootsbauindustrie: PES-Gel-Coat

Möbelindustrie: Küchenarbeitsplatten auf Basis PMMA, ABS-Einfärbungen, PVC-Plastisole

Colour Index	Produktname	Pigmentgehalt
PB 15:3	Heliocolor-W Blau	25 %
PB 29	Heliocolor-W Ultramarinblau (rotstichig, grünstichig)	60 %
PB 28	Heliocolor-W Kobaltblau	60 %
PG 17	Heliocolor-W Grün	60 %
PG 7	Heliocolor-W Grün	30 %
PO 34	Heliocolor-W Orange	20 %
PR 101	Heliocolor-W Rot	60 %
PR 112	Heliocolor-W Rot	30 %
PR 122	Heliocolor-W Rot	20 %
PR 170	Heliocolor-W Rot	30 %
PR 178	Heliocolor-W Rot	40 %
PR 254	Heliocolor-W Rot	35 %
PR 48:2	Heliocolor-W Rot	20 %
PR 48:3	Heliocolor-W Rot	30 %
PR 48:4	Heliocolor-W Rot	20 %

Colour Index	Produktname	Pigmentgehalt
PR 57:1	Heliocolor-W Rot	25 %
PV 23	Heliocolor-W Violett	23 %
PY 13	Heliocolor-W Gelb	25 %
PY 110	Heliocolor-W Gelb	30 %
PY 175	Heliocolor-W Gelb	30 %
PY 184	Heliocolor-W Gelb	45 %
PY 42	Heliocolor-W Gelb (grünstichig, rotstichig)	45 %
PY 74	Heliocolor-W Gelb	40 %
PY 83	Heliocolor-W Gelb	20 %
PBk 11	Heliocolor-W Schwarz	60 %
PBk 7	Heliocolor-W Schwarz	20 %
PW 6	Heliocolor-W Weiß	60 %