

- Preparaciones de usos múltiples para la aplicación en sistemas que contienen disolventes como también sistemas acuosos
- Preparaciones pigmentarias exentas de aglutinantes y de APEO, estandarizadas con respecto a la intensidad del color y la densidad
- Combinables mutuamente a discreción
- Buena compatibilidad a base de dispersiones resinosas acuosas, así como de lacas de resina alquídica con disolventes, de oleosidad corta, media o larga
- Puede haber una compatibilidad con una serie de otros sistemas aglutinantes
- Preparaciones basadas en pigmentos orgánicos y anorgánicos
- Solideces y resistencias (p. ej. luz, intemperie o sustancias alcalinas) de las preparaciones disponibles en distintos grados de solidez
- En todo caso se tiene que probar Aritint en el sistema utilizado.

Aplicaciones preferentes:

Industria de la construcción: recubrimientos de madera (paneles, pisos, etc.)

Industria de las pinturas y barnices: Pinturas y barnices de dispersión, lacas industriales, sistemas de entintaje y de pintura de primera capa

Índice del color	Nombre del producto	Concentración de pigmento
PBk 7	Aritint negro	24 %
PG 7	Aritint verde	42 %
PG 7	Aritint verde	72 %
PO 73	Aritint anaranjado	34 %
PR 101	Aritint	66 %
PR 101	Aritint	62 %
PR 112	Aritint rojo	40 %
PR 254	Aritint rojo	38 %
PY 138	Aritint amarillo	50 %
PY 184	Aritint	57 %
PY 42	Aritint amarillo	56 %
PY 74	Aritint amarillo	50 %
PW 6	Aritint blanco	59 %